

Prestone®

Líquido para Frenos DOT3 / LF3

Prestone® Líquido para Frenos DOT3 / LF3 es un fluido formulado para realizar un trabajo óptimo en el sistema de frenos, garantizando un frenado uniforme con lo que se tiene mayor seguridad.

El Líquido para Frenos contiene propiedades químicas las cuales resisten diferentes temperaturas, presiones, evita corrosión en partes metálicas del sistema y mantiene los empaques o sellos en condiciones óptimas.

El Líquido para Frenos DOT3 / LF3 cumple y/o excede las especificaciones SAE J1703, DOT3 / LF3, cumple con el estándar de seguridad 116 para vehículos automotores de E.U.A. para especificación DOT3 y cumple con la NOM-113-SCFI-1995.

Recomendado para sistemas de frenos de disco, tambor o mixtos y para vehículos con ó sin sistema ABS siempre y cuando especifiquen DOT3 / LF3, también puede ser utilizado en sistemas de clutch hidráulicos que especifiquen el uso de líquido de frenos DOT3 / LF3.

Es ideal para frenos hidráulicos de disco, tambor y mixto donde se especifica el uso de un fluido tipo **DOT3 / LF3**.

Agregue el Líquido para Frenos hasta donde indica el nivel del depósito del sistema de frenos. Siga al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Presentación	350 ml
SKU	BF5000ME3
Piezas por Caja	24
UPC Producto	7503029033033
UPC Corrugado	17503029033030



MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com

Características Típicas

Determinación	Valor mínimo	Valor Típico	Valor Máximo	Método
Temperatura de Ebullición a Reflujo Equilibrado en °C	205	242	-	M-1105-CCLS-054
Temperatura de Ebullición en Húmedo a Reflujo Equilibrado en °C	140	145	-	[1]
Viscosidad Cinemática a -40° C, cSt	-	581	1800	M-0805-CCLS-001
Viscosidad Cinemática a 100° C, cSt	1.5	1.65	-	M-0805-CCLS-001
Humedad, %	-	-	0.20	M-1005-CCLS-009
pH, 50% Sol: ETOH/H O 80:20	7	9.6	11.5	M-1005-CCLS-018
Color	-	Claro a Ambar	-	Visual
Apariencia	-	Clara Libre de Materia Extraña	-	Visual

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

[1] En base al método de prueba especificado para la NOM-113-SCFI-1995

Propiedades y Beneficios

- Evita la corrosión en partes metálicas del sistema de frenado
- Mantiene los empaques o sellos de plástico en condiciones óptimas
- Proporciona un frenado uniforme y seguro
- Resiste altas temperaturas o presiones, y fluye convenientemente a temperaturas bajas para evitar fallas en el sistema de enfrenado
- Es Compatible con todos los líquidos de frenos que cumplen con las especificación DOT3 / LF3

Especificaciones y Aprobaciones

Cumplen con las especificaciones de desempeño:

- Norma Oficial Mexicana para líquidos de frenos NOM-113-SCFI-1995
- Estándar de Seguridad 116 para vehículos automotores de E.U. (U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 116 DOT-3)
- SAE J1703

Manejo y Seguridad

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad del Producto.



ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800 Para preguntas o comentarios llame al 01 800 7154 136

MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com

Prestone®

Líquido para Frenos DOT4 / LF4

Prestone® Líquido para Frenos DOT4 / LF4 es un fluido formulado para proporcionar un desempeño superior en los sistemas de frenos que trabajan a altas temperaturas, garantizando un frenado uniforme con lo que se tiene mayor seguridad.

El Líquido para Frenos DOT4 / LF4 contiene propiedades químicas las cuales resisten diferentes temperaturas, presiones, evita corrosión en partes metálicas del sistema y mantiene los empaques o sellos en condiciones optimas.

El Líquido para Frenos DOT4 / LF4 cumple y/o excede las especificaciones SAE J1704, DOT4 / LF4, cumple con el estándar de seguridad 116 para vehículos automotores de E.U.A. para especificación DOT4 / LF4 y cumple con la NOM-113-SCFI-1995.

Recomendado para sistemas de frenos de disco, tambor o mixtos y para vehículos con ó sin sistema ABS siempre y cuando especifiquen DOT3 / LF3 ó DOT4 / LF4, también puede ser utilizado en sistemas de clutch hidráulicos que especifiquen el uso de líquido de frenos DOT3 / LF3 / LF3 ó DOT4 / LF4.

Es ideal para frenos hidráulicos de disco, tambor y mixto donde se especifica el uso de un fluido tipo DOT4 / LF4.

Agregue el Líquido para Frenos hasta donde indica el nivel del depósito del sistema de frenos. Siga al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Presentación

350 ml

SKU	BF6000ME3
Piezas por Caja	24
UPC Producto	7503029033040
UPC Corrugado	17503029033047



MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com

Características Típicas

Determinación	Valor mínimo	Valor Típico	Valor Máximo	Método
Temperatura de Ebullición a Reflujo Equilibrado en °C	230	245	-	M-1105-CCLS-053
Temperatura de Ebullición en Húmedo a Reflujo Equilibrado en °C	155	161	-	[1]
Viscosidad Cinemática a -40° C, cSt	-	921	1800	M-0805-CCLS-001
Viscosidad Cinemática a 100° C, cSt	1.5	2.04	1800	M-0805-CCLS-001
Humedad, %	-	-	0.20	M-1005-CCLS-009
pH, 50% Sol: ETOH/H O 80:20	7	7.62	11.5	M-1005-CCLS-018
Color	-	Claro a Ambar	-	Visual
Apariencia	-	Clara Libre de Materia Extraña	-	Visual

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

[1] En base al método de prueba especificado para la NOM-113-SCFI-1995

Propiedades y Beneficios

- Protege contra la corrosión y oxidación a los metales presentes en el sistema de frenos
- Conserva los empaques o sellos de plástico en condiciones óptimas disminuyendo las fugas
- Proporciona un frenado eficiente y seguro
- Ofrece un desempeño superior al de los fluidos convencionales DOT3 en un amplio rango de temperaturas y humedad, para asegurar una mejor respuesta de frenado en condiciones severas de manejo
- Es Compatible con todos los líquidos de frenos que cumplen con las especificación DOT3/LF3 y DOT4/LF4

Especificaciones y Aprobaciones

Cumplen con las especificaciones de desempeño:

- Norma Oficial Mexicana para líquidos de frenos NOM-113-SCFI-1995
- Estándar de Seguridad 116 para vehículos automotores de E.U. (U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 116 DOT-4)
- SAE J1704



Manejo y Seguridad

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800 Para preguntas o comentarios llame al 01 800 7154 136

Prestone®

Líquido para Frenos DOT5.1/LF5.1

Prestone® Líquido para Frenos para vehículos de motor 5.1 A BASE DE GLICOL es un fluido formulado para proporcionar un máximo desempeño en los sistemas de frenos que trabajan a altas temperaturas, garantizando un frenado superior en los sistemas de frenos que trabajan a altas temperaturas garantizando un frenado uniforme con lo que se tiene mayor seguridad.

Prestone® Líquido de Frenos para vehículos de motor DOT 5.1 A BASE DE GLICOL, Cumple con el Estandar Federal de Seguridad 116 y SAE J1703/J1704 para Vehículos Motorizados. Punto mínimo de ebullición en seco 270°C (519°F). El líquido de frenos sintético de alto punto de ebullición proporciona un margen extra de seguridad.

- Larga duración
- Diseñado para sistemas de frenado de alto desempeño
- Resistente a altas temperaturas.
- Compatible con todos los líquidos para frenos DOT3 / DOT4.

Agregue el Líquido para Frenos hasta donde indica el nivel del depósito del sistema de frenos. Siga al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Presentación	350 ml
SKU	BF7000ME3
Piezas por Caja	24
UPC Producto	7503029033057
UPC Corrugado	17503029033054



MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com

Prestone®

Líquido para Frenos DOT5.1/LF5.1

Beneficios del Producto

- Diseñado para una operación segura bajo cualquier condición de manejo de los sistemas de frenos. Adecuado para todos los sistemas de frenos ABS, disco y tambor. NO es compatible con el líquido de frenos DOT 5 a base de silicón.
- Larga Duración
 - Diseñado para sistemas de frenado de alto desempeño
 - Resistente a altas temperaturas
 - Compatible con LF/DOT3 y LF/DOT4
 - Máxima seguridad al conducir brindando un buen funcionamiento al frenar
 - Proporciona un mayor rango de seguridad en condiciones extremas
 - Protege contra la corrosión de todos los metales

Instrucciones de uso

1. Contaminación del líquido con polvo, agua, productos del petróleo u otros materiales puede ocasionar fallas en el sistema de frenos o reparaciones costosas.
2. Nunca vuelva utilizar el líquido de frenos sobrante de una operación de purgado.
3. La manera de identificar el fluido de frenos correcto para su vehículo es por medio del manual del propietario si no cuenta con este, la especificación se encuentra en el tapón del depósito del sistema de frenos.
4. Para rellenar el depósito limpie toda la basura de alrededor de la cubierta del depósito del líquido de frenos antes de quitarla.
5. Revise el nivel del líquido de frenos una vez al mes.
6. Almacene el líquido de frenos Prestone® en su envase original y mantenga el recipiente limpio y bien cerrado para prevenir absorción de humedad.
7. Una vez abierto el envase original de líquido de frenos no almacene por largos periodos.
8. Para purgar el sistema consulte el manual de operaciones del vehículo ó llévelo con un taller profesional de servicio de frenos.

Propiedades

Apariencia:	Líquido Amarillo
Umbral de olor:	No determinado
Punto de Fusión/Congelación:	-58°F (-50°C)
Punto de Inflamabilidad:	216°F (102.2°C) CC a
Olor:	Suave
pH:	7.5
Presión de Vapor:	No determinado
Punto de Ebullición/Rango	519°F (270.6°C)
Promedio de Evaporación	No determinado
Solubidades:	Agua: 100%
Viscosidad	No determinado
Densidad Relativa:	1.069

Manejo y Seguridad

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad del Producto.



ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800 Para preguntas o comentarios llame al 01 800 7154 136

MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com